

CARACTERISTICI TEHNICE

TUTELA GREASE MR 3

CODUL PRODUSULUI: 1904

APLICARE

Vaselină pentru lubrifierea butucilor auto și a aplicațiilor generale.

SPECIFICAȚII

NLGI 3, FIAT 9.55580 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. F002.I90

IVECO 18-1810 CLASSE I, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I002.I90

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	SMOOTH STRINGY
CULOARE	--	--	GREEN
PENETRARE PRELUCRATĂ (60)	ASTM D 217	mm/10	245
PENETRARE PRELUCRATĂ (100000)	ASTM D 217	mm/10	270
PENETRARE @ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	160
PUNCT DE PICURARE	ASTM D 566	°C	198
SEPARAȚIE DE ULEI 30h 100°C	ASTM D 6184	%	1
SPĂLARE CU APĂ	ASTM D 1264	%	-5
TIP ÎNGROȘĂTOR	--	--	LITHIUM SOAP
TIP ULEI	--	--	MINERAL

Toate datele tehnice au numai rol de referință.