

## **CARACTERISTICI TEHNICE**

### **TUTELA TRANSMISSION TECHNYX**

### **CODUL PRODUSULUI: 1474**

#### **APLICARE**

Ulei pentru cutiile de viteze manuale și cutiile de viteze cu hipoid.

#### **SPECIFICAȚII**

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05

#### **DESCRIEREA TESTULUI**

| DESCRIEREA TESTULUI                | METODĂ      | UNITATE           | VALOARE TIPICĂ |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT                             | --          | --                | B. & C.        |
| DENSITATE 15°C                     | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0,865          |
| VISCOSITA' @ 100°C                 | ASTM D 445  | cSt               | 11,5           |
| INDICE DE VÂSCOZITATE              | ASTM D 2270 | --                | >160           |
| VÂSCOZITATE @ 0°C                  | ASTM D 445  | cSt               | 500            |
| VÂSCOZITATE @ -40°C                | ASTM D 2983 | cPs               | 40000          |
| PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C. | ASTM D 92   | °C                | >180           |
| TEMPERATURĂ DE CONGELARE           | ASTM D 97   | °C                | < -40          |

Toate datele tehnice au numai rol de referință.